

## 9型绝缘轴长寿命型

旋转寿命可达100万次的小型,长寿命型。



### 主要规格



项目	规格
总阻值允许差	±30%
最高使用电压	50V AC, 5V DC
全旋转角度	300°±5° (电气有效旋转角度 60°±5°)
旋转扭矩	5mN m max.
操作寿命	1,000,000 cycles
使用温度范围	- 10 to + 70

### 产品一览

电阻体数	安装方向	操作部形状	操作部长度 (mm)	总阻值(k )	电阻规律	最小订货单位 (pcs.)		产品编号
						日本	出口	
单联	Horizontal type	平轴	12	10	B	3,500	7,000	<b>RK09Y11L0001</b>


### 包装规格 散装

包装数 ( pcs. )		出口包装箱尺寸 ( mm )
1 箱 / 日本	1 箱 / 出口包装	
3,500	7,000	528×369×178

### 外形图

形状	印刷电路板安装孔尺寸图 (自插入侧所看到的图)

Unit:mm





## ■ 手工焊接方式的参考举例

系列	烙铁头温度	焊接时间	焊接次数
	350 max.	3s max.	1 time

## ■ 浸焊方式的参考举例

系列	预热		浸焊		焊接次数
	焊接面表面温度	加热时间	焊接温度	焊接时间	
	100	1 min. max.	260 max.	5s max.	2 times max.